

MASSEY FERGUSON 3600 MF 3640 A

(2013-2018)



MOTOR Sisu 33CTA
Yağlayıcı kapasitesi: 10,5 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrisynth LSP 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Kroontrak CVT 10W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 400 saat

DİFERANSİYEL ÖN Carraro
Yağlayıcı kapasitesi: 5,5 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontrol her 400 saat, değişim her 800 saat

KULLANIM
Sadece ilk değişim

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 50 saat

MASSEY FERGUSON 3600 MF 3640 A

(2013-2018)

**POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN Carraro**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,6 litre (Poyraların her biri)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Kontrol her 400 saat, değişim her 800 saat

KULLANIM

Sadece ilk değişim

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Değişim her 50 saat

ŞANZİMAN/HİDROLİK SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 36-39 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Kroontrak CVT 10W-40**

Kontrol her 10 saat, değişim her 1200 saat

HİDROLİK FREN SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 0,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**LHM +**

Kontrol her 10 saat, değişim her 24 ay

MASSEY FERGUSON 3600 MF 3640 A

(2013-2018)



GRESÖRLÜKLER

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2

Değişim her 50 saat

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 11 litre (+ kabin), Yağlayıcı kapasitesi: 10 litre (Kabinsiz)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 15+

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Coolant SP 12

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Coolant -38 Organic NF

Kontrol her 10 saat, değişim her 1200 saat

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.