

# MASSEY FERGUSON 3600 MF 3640 GE

## (2013-2018)



**MOTOR** Sisu 33CTA  
Yağlayıcı kapasitesi: 10,5 litre

**KULLANIM**  
Normal

**İKLİM**  
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Agrisynth LSP Ultra 10W-40**

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

**Agrisynth LSP 10W-40**

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

**Kroontrak CVT 10W-40**

Kontrol her 10 saat, değişim her 400 saat

**DİFERANSİYEL ÖN** Carraro

Yağlayıcı kapasitesi: 3 litre (30 km/h versiyonu), Yağlayıcı kapasitesi: 3 litre (40 km/h versiyonu)

**KULLANIM**  
Normal

**İKLİM**  
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Kontrol her 400 saat, değişim her 800 saat

**KULLANIM**  
Sadece ilk değişim

**İKLİM**  
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Değişim her 50 saat

# MASSEY FERGUSON 3600 MF 3640 GE

## (2013-2018)

**POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN Carraro**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,4 litre (30 km/h versiyonu), Yağlayıcı kapasitesi: 0,4 litre (40 km/h versiyonu)

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Kontrol her 400 saat, değişim her 800 saat

**KULLANIM**

Sadece ilk değişim

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Değişim her 50 saat

**ŞANZİMAN/HİDROLİK SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 36-39 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****Kroontrak CVT 10W-40**

Kontrol her 10 saat, değişim her 1200 saat

**HİDROLİK FREN SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,5 litre

**KULLANIM**

Normal

**İKLİM**

İlımlı

**ÜRÜN ÖNERİSİ 1****LHM +**

Kontrol her 10 saat, değişim her 24 ay

# MASSEY FERGUSON 3600 MF 3640 GE

## (2013-2018)



### GRESÖRLÜKLER

#### KULLANIM

Normal

#### İKLİM

Tropikal

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Multi Purpose Grease 3***Değişim her 50 saat*

#### KULLANIM

Normal

#### İKLİM

Akdeniz

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Labora Grease**

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 3

**MP Lithep Grease EP 2***Değişim her 50 saat*

#### KULLANIM

Normal

#### İKLİM

Soğuk

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Gear Grease EP 1***Değişim her 50 saat*

### SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 11 litre (+ kabin), Yağlayıcı kapasitesi: 10 litre (Kabinsiz)

#### KULLANIM

Normal

#### İKLİM

Ilımlı

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 1

**Coolant SP 15+**

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 2

**Coolant SP 12**

#### ÜRÜN ÖNERİSİ 3

**Coolant -38 Organic NF***Kontrol her 10 saat, değişim her 1200 saat*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.