

MASSEY FERGUSON 4200 MF 4245

(1997-2001)



MOTOR Perkins 1004.4T
Yağlayıcı kapasitesi: 6,5 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrisynth LSP 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Kroontrak CVT 10W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 250 saat

DİFERANSİYEL ÖN AG 105
Yağlayıcı kapasitesi: 7,6 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontrol her 250 saat, değişim her 1000 saat

DİFERANSİYEL ÖN AG 66/75/85
Yağlayıcı kapasitesi: 5,6 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontrol her 250 saat, değişim her 1000 saat

DİFERANSİYELİ ŞANZİMAN/HİDROLİK SİSTEMİ 12/12
Yağlayıcı kapasitesi: 50 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

Kontrol her 100 saat, değişim her 1000 saat

MASSEY FERGUSON 4200 MF 4245

(1997-2001)

**DÜŞÜRME BİRİMLERİ ARKA****KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Kroontrak MTH 10W-30***Kontrol her 250 saat, değişim her 1000 saat***POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN AG 105**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,2 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Kontrol her 250 saat, değişim her 1000 saat***POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN AG 62**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Kontrol her 250 saat, değişim her 1000 saat***POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN AG 75/85**

Yağlayıcı kapasitesi: 1 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Kontrol her 250 saat, değişim her 1000 saat*

MASSEY FERGUSON 4200 MF 4245

(1997-2001)



HİDROLİK FREN SİSTEMİ

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**SP Fluid 3013***Kontrol her 250 saat, değişim her 2000 saat*

GRESÖRLÜKLER

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Labora Grease****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****MP Lithep Grease EP 2***Değişim her 250 saat/ 6 ay*

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 15 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant -38 Organic NF****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant -26***Kontrol her 10 saat, değişim her 1000 saat*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.