

MASSEY FERGUSON 4400 MF 4445L

(2006-2011)



MOTOR Sisu 44DT
Yağlayıcı kapasitesi: 9 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrisynth LSP 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Kroontrak CVT 10W-40

DİFERANSİYEL ÖN

Yağlayıcı kapasitesi: 6,5 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN

Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

ŞANZIMAN DÜZ

Yağlayıcı kapasitesi: 32 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

MASSEY FERGUSON 4400 MF 4445L

(2006-2011)

**HİDROLİK SİSTEM**

Yağlayıcı kapasitesi: 25-35 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Perlus Biosynth 46****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Perlus H 46****HİDROLİK FREN SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,3 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid DOT 3****SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 15,5 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant SP 15+****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant SP 12****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Coolant -38 Organic NF**

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.