

MASSEY FERGUSON 4800 MF 4880

(1978-1983)



MOTOR Cummins VT903
Yağlayıcı kapasitesi: 31,7 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Multifleet SHPD 15W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 250 saat

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak MTH 10W-30

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Multifleet SHPD 10W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 250 saat

DİFERANSİYEL ARKA

Yağlayıcı kapasitesi: 83,4 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrifluid HT-Plus

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Kroontrak MTH 10W-30

Kontrol her 10 saat, değişim her 750 saat/ 12 ay

DİFERANSİYEL ÖN (4x4)

Yağlayıcı kapasitesi: 41,6 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrifluid HT-Plus

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Kroontrak MTH 10W-30

Kontrol her 10 saat, değişim her 750 saat/ 12 ay

MASSEY FERGUSON 4800 MF 4880

(1978-1983)

**ŞANZİMAN DÜZ 18/1**

Yağlayıcı kapasitesi: 47,4 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Kroontrak CVT 10W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Agrifluid HT-Plus****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Kroontrak MTH 10W-30***Kontrol her 10 saat, değişim her 750 saat/ 12 ay***HİDROLİK SİSTEM**

Yağlayıcı kapasitesi: 109,9 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Kroontrak CVT 10W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Agrifluid HT-Plus****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Kroontrak MTH 10W-30***Kontrol her 10 saat, değişim her 750 saat/ 12 ay***HİDROLİK FREN SİSTEMİ****KULLANIM**

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Drauliquid-S DOT 4****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Drauliquid DOT 3***Kontrol her 250 saat, değişim her 24 ay*

MASSEY FERGUSON 4800 MF 4880

(1978-1983)

**GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ DİĞERLERİ****KULLANIM**

Normal

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multi Purpose Grease 3***Kontrol her 50 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Labora Grease****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****MP Lithep Grease EP 2***Kontrol her 50 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gear Grease EP 1***Kontrol her 50 saat***GRESLEME NOKTALARI/MEMELERİ TEKERLEK RULMANLARI****KULLANIM**

Normal

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Multi Purpose Grease 3***Kontrol her 300 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Labora Grease****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****MP Lithep Grease EP 2***Kontrol her 300 saat***KULLANIM**

Normal

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gear Grease EP 1***Kontrol her 300 saat*

MASSEY FERGUSON 4800 MF 4880

(1978-1983)

**SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 58,89 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant -38 Organic NF****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant -26***Kontrol her 10 saat, değişim her 750 saat/ 12 ay*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.