

MASSEY FERGUSON 5400 5425 TIER II

(2004-2008)



MOTOR Perkins 1104D-44T
Yağlayıcı kapasitesi: 9,5 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrisynth LSP 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 400 saat

DİFERANSİYEL ÖN Carraro
Yağlayıcı kapasitesi: 5,5 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 85W-140

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

DİFERANSİYEL ÖN Dana
Yağlayıcı kapasitesi: 5,5 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontrol her 400 saat, değişim her 800 saat

DİFERANSİYEL ŞANZİMAN/HİDROLİK SİSTEMİ 12/12

Yağlayıcı kapasitesi: 62 litre (Mekanik vites kutusu), Yağlayıcı kapasitesi: 70 litre (Power Shift)

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 1200 saat

MASSEY FERGUSON 5400 5425 TIER II

(2004-2008)

**POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN Carraro**

Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre

KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Kontrol her 400 saat, değişim her 800 saat

POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN Dana

Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre

KULLANIM		İKLİM
Normal		Ilımlı
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Kontrol her 400 saat, değişim her 800 saat

GRESÖRLÜKLER

KULLANIM		İKLİM
Normal		Tropikal
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Multi Purpose Grease 3		

Kontrol her 50 saat

KULLANIM		İKLİM
Normal		Akdeniz
ÜRÜN ÖNERİSİ 1	ÜRÜN ÖNERİSİ 2	ÜRÜN ÖNERİSİ 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Kontrol her 50 saat

KULLANIM		İKLİM
Normal		Soğuk
ÜRÜN ÖNERİSİ 1		
Gear Grease EP 1		

Kontrol her 50 saat

MASSEY FERGUSON 5400 5425 TIER II

(2004-2008)

**SOĞUTMA SİSTEMİ**

Yağlayıcı kapasitesi: 25 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Coolant -38 Organic NF****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Coolant -26***Kontrol her 10 saat, değişim her 1200 saat*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.