

MASSEY FERGUSON 5600 MF 5608

DYNA-4 (2013-2018)



MOTOR Sisu 33DT
Yağlayıcı kapasitesi: 13 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Agrisynth LSP Ultra 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrisynth LSP 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

Kontrol her 10 saat, değişim her 500 saat/ 12 ay

DİFERANSİYEL ÖN Dana
Yağlayıcı kapasitesi: 5 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Kontrol her 12 ay/ 200 saat, değişim her 12 ay/ 1000 saat

KULLANIM
Sadece ilk değişim

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gearlube GL-5 80W-90

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Değişim her 100 saat

DİFERANSİYEL VİTES KUTUSU Dyna-4
Yağlayıcı kapasitesi: 65-75 litre

KULLANIM
Normal

İKLİM
İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Kroontrak CVT 10W-40

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Agrifluid Synth XHP Ultra

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Agrifluid HT-Plus

Kontrol her 10 saat, değişim her 1500 saat/ 24 ay

MASSEY FERGUSON 5600 MF 5608

DYNA-4 (2013-2018)

**GÜÇ AKTARIM SİSTEMİ ÖN**

Yağlayıcı kapasitesi: 1,9 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Kroontrak CVT 10W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Agrifluid Synth XHP Ultra****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Kroontrak MTH 10W-30**

Kontrol her 10 saat, değişim her 500 saat/ 12 ay

KULLANIM

Sadece ilk değişim

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Kroontrak CVT 10W-40****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Agrifluid Synth XHP Ultra****ÜRÜN ÖNERİSİ 3****Kroontrak MTH 10W-30**

Değişim her 50 saat

POYRA DÜŞÜRÜCÜLER ÖN Dana

Yağlayıcı kapasitesi: 0,8 litre (Poyraların her biri)

KULLANIM

Normal

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Kontrol her 12 ay/ 200 saat, değişim her 12 ay/ 1000 saat

KULLANIM

Sadece ilk değişim

İKLİM

İlımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1**Gearlube GL-5 80W-90****ÜRÜN ÖNERİSİ 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Değişim her 100 saat

MASSEY FERGUSON 5600 MF 5608

DYNA-4 (2013-2018)



GRESÖRLÜKLER

KULLANIM

Normal

İKLİM

Tropikal

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Multi Purpose Grease 3*Değişim her 50 saat*

KULLANIM

Normal

İKLİM

Akdeniz

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Labora Grease

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

MP Lithep Grease EP 2*Değişim her 50 saat*

KULLANIM

Normal

İKLİM

Soğuk

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Gear Grease EP 1*Değişim her 50 saat*

SOĞUTMA SİSTEMİ

Yağlayıcı kapasitesi: 13,6 litre

KULLANIM

Normal

İKLİM

Ilımlı

ÜRÜN ÖNERİSİ 1

Coolant SP 15+

ÜRÜN ÖNERİSİ 2

Coolant SP 12

ÜRÜN ÖNERİSİ 3

Coolant -38 Organic NF*Kontrol her 10 saat, değişim her 1500 saat/ 24 ay*

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orientate himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible care on the stated date, the compiler does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The terms of delivery of the supplier apply to all product supplies. The reader is advised, especially for critical applications, to make the final product choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.